


- High grade stainless steel
- Load rating up to 65/80kg per pair
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion
- Suitable for flat mounting
- Flat mounting reduces load rating by 75%
- Temperature -20°C to +70°C



- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 65/80kg per paire
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Possibilité de montage à plat
- Le montage à plat réduit la capacité de charge jusqu'à 75%
- Température d'utilisation de -20 °C à +70 °C

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 65/80kg pro paar
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte
- Für Flachmontage geeignet
- Flachmontage reduziert den Lastwert um 75%
- Temperatur -20°C bis +70°C



HAS0330	mm									kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	10,000	80,000
HAS0330-0030	300	304.5	-	192	224	-	-	192	224	1.08	65	50
HAS0330-0035	350	354.0	-	224	256	-	-	224	256	1.29	70	55
HAS0330-0040	400	403.0	-	192	320	160	-	288	320	1.48	75	60
HAS0330-0045	450	452.0	-	224	352	192	-	320	352	1.66	80	65
HAS0330-0050	500	501.0	256	288	416	224	256	384	416	1.86	75	57
HAS0330-0055	550	550.5	288	320	480	256	288	416	448	2.07	70	50
HAS0330-0060	600	600.0	320	352	512	288	320	480	512	2.26	65	45
HAS0330-0070	700	698.0	352	384	608	320	352	576	608	2.67	55	30

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information, refer to "How to select a slide" section

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4
- Hauteur de tête 2,5mm/Ø9,6mm
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour bien sélectionner la glissière »

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4
- Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Weitere Information siehe Abschnitt 'Schienen-Auswahl'